

Четырехканальная цифровая видео система с двумя двунаправленными мультипротоколовыми каналами данных

Описание

- Совместимость с NTSC/ PAL/SECAM, RS-170A, RS-343A сигналами
- Передача 10-Bit видео в реальном времени
- Диагностика: видео, данных, питания, цифрового потока, передачи данных
- Расширенная функция сетевого мониторинга "Afinity"

Информация для заказа

RT-945 (945SL) – карта передатчика
RR-945 (945SL) – карта приемника

Технические характеристики

Серия	945	945SL
Параметры видео		
Выходное усиление	1Vpp	1Vpp
Входной/выходной импеданс	75Ом	75Ом
Полоса видеосигнала	7МГц	7МГц
Отношение сигнал/шум	65дБ	65дБ
Дифф. усиление	2%	2%
Дифференциальная фаза	0,7°	0,7°
Соединение	BNC	BNC
Данные		
Число каналов	2 (Full Duplex)	2 (Full Duplex)
Интерфейс	RS-422/485/232 (2/4 провода) или Manchester	RS-422/485/232 (2/4 провода) или Manchester
Формат	Асинхронный, серийный	Асинхронный, серийный
Оценка	Постоянный ток до 115 Kbit/s	Постоянный ток до 115 Kbit/s
Соединение	5 наконечников	5 наконечников
Оптические параметры		
Оптический кабель	ММ	SM
Длина волны	1310/1550 нм	1310\1550нм
Оптический бюджет	12дБ	21дБ
Максимальное расстояние	2км	-
Тип коннектора	ST	FC/PC
Температура		
Рабочий диапазон температур	от -40 °С до +75°С	от -40°С до +75°С
Электропитание		
Модуль	Шасси (SR-20/2)	Шасси (SR-20/2)