

## Описание

- Совместимость с NTSC/ PAL, RS-170A, RS-343A сигналами
- Диагностика: видео, питания и оптической передачи
- Полностью цветная передача
- PFM видео передача
- Совместимость с серией 500
- Передача видео в реальном времени
- Выбор двухпроводного или четырёхпроводного RS485
- Выбор RS485 или (1) RS422 и (1) RS232
- Настенное или стоечное крепления

## Информация для заказа

MTX-8685 (8685SL) –передатчик  
MRX-8685 (8685SL) –приемник

## Технические характеристики

Серия	8685	8685 SL
<b>Параметры видео</b>		
Выходное усиление	1Vpp	1Vpp
Входной/выходной импеданс	75Ом	75Ом
Полоса видеосигнала	10МГц	10МГц
Отношение сигнал/шум	55дБ	55дБ
Дифф. усиление	5%	5%
Дифференциальная фаза	3°	3°
Соединение	BNC	BNC
<b>Данные</b>		
Скорость данных	До 50 Kbps	До 50 Kbps
Соединитель данных	8-разъемный терминал	8-разъемный терминал
<b>Оптические параметры</b>		
Оптический кабель	ММ	SM
Длина волны	850\1300\1550нм	1300\1550нм
Оптический бюджет (850 нм)	20 дБ	-
Оптический бюджет (1300\1550 нм)	12дБ	12дБ
Максимальное расстояние	5км	-
Тип модуляции	частотно-импульсная	частотно-импульсная
Тип коннектора	ST	FC\PC
<b>Температура</b>		
Рабочий диапазон температур	от -40°С до +75°С	от -40°С до +75°С
<b>Электропитание</b>		
	85-264 В переменного тока 40 Ватт	85-264 В переменного тока 40 Ватт

