

Описание

- Совместимость с NTSC/ PAL, RS-170A, RS-343A сигналами
- Диагностика: видео, питания и оптической передачи
- Полностью цветная передача
- PFM видео передача
- Совместимость с серией 500 (модуляторы\демодуляторы аудио\данных)
- Передача видео в реальном времени
- Настенное или стоечное крепления

Информация для заказа

MRT-880 (880SL) - видео передатчик
MRR-880 (880SL) - видео приемник

Технические характеристики

Серия	880	880 SL
Параметры видео		
Выходное усиление	1Vpp	1Vpp
Входной/выходной импеданс	75Ом	75Ом
Полоса видеосигнала	10МГц	10МГц
Отношение сигнал/шум	55дБ	55дБ
Дифф. усиление	5%	5%
Дифференциальная фаза	3°	3°
Соединение	BNC	BNC
Оптические параметры		
Оптический кабель	MM	SM
Длина волны	1300\1550нм	1300\1550нм
Оптический бюджет	12дБ	12дБ
Максимальное расстояние	5км	-
Тип модуляции	частотно-импульсная	частотно-импульсная
Тип коннектора	ST	FC
Температура		
Рабочий диапазон температур	от -40°С до +75°С	от -40°С до +75°С
Электропитание		
	85-264 В переменного тока 40 Ватт	85-264 В переменного тока 40 Ватт

