

## Описание

- Совместимость с NTSC/ PAL, RS-170A, RS-343A сигналами
- Диагностика: видео, питания и оптической передачи
- Полностью цветная передача
- PFM видео передача
- Совместимость с серией 500 (модуляторы\демодуляторы аудио\данных)
- Передача видео в реальном времени
- Настенное или стоечное крепления

## Информация для заказа

MRT-860 (860SL) - видео передатчик  
MRR-860 (860SL) - видео приемник

## Технические характеристики

Серия	860	860 SL
<b>Параметры видео</b>		
Выходное усиление	1V <sub>pp</sub>	1V <sub>pp</sub>
Входной/выходной импеданс	75Ом	75Ом
Полоса видеосигнала	10МГц	10МГц
Отношение сигнал/шум	55дБ	55дБ
Дифф. усиление	5%	5%
Дифференциальная фаза	3°	3°
Соединение	BNC	BNC
<b>Оптические параметры</b>		
Оптический кабель	ММ	SM
Длина волны	1300\1550нм	1300\1550нм
Оптический бюджет	12дБ	12дБ
Максимальное расстояние	5км	-
Тип модуляции	частотно-импульсная	частотно-импульсная
Тип коннектора	ST	FC
<b>Температура</b>		
Рабочий диапазон температур	от -40°С до +75°С	от -40°С до +75°С
<b>Электропитание</b>		
	85-264 В переменного тока 40 Ватт	85-264 В переменного тока 40 Ватт

